

Sportelli, cassetti,
cassettiere

Doors, drawers,
drawer units

serie 6



PRIOLINOX
Tradition of Excellence



La tradizione nell'eccellenza The tradition of excellence

Cinquant'anni di esperienza nel settore, hanno fatto della Priolinox uno dei più grandi produttori europei di celle e componenti per banchi frigoriferi: azienda leader in questo campo con i suoi articoli, oltre ad incontrare il favore unanime di arredatori, architetti, designer, è la preferita dagli esercenti di tutta Europa.

Il segreto di questo successo sta nella vastità della gamma proposta, nella qualità e nella funzionalità dei "pezzi", realizzati con materiali tecnologicamente avanzati che ne assicurano la durata nel tempo.

Nulla, negli articoli Priolinox è lasciato al caso: la lavorazione industriale è così accurata da poter essere definita "artigianale"; l'attenzione all'evoluzione del mercato è talmente scrupolosa da consentire alla Società non solo di restare al passo con le tendenze, ma spesso di anticiparle.

Questa filosofia è stata applicata anche nella progettazione e nella realizzazione della **SERIE 6**: una serie di *nuova* generazione che esprime *nuovi* concetti tecnologici abbinati ad un *nuovo* design per offrire al cliente *nuove* soluzioni di funzionalità.

Il Servizio Tecnico della Priolinox è a disposizione della clientela per risolvere anche quei problemi che non dovessero trovare soluzione nelle proposte presentate, mentre l'ufficio commerciale sarà lieto di chiarire ogni aspetto concernente i prezzi, le modalità d'ordine e le consegne.

Fifty years' experience in the sector means that Priolinox is now one of the largest European manufacturers of cells and components for refrigerator counters: leader of the field thanks to its products, besides being unanimously appreciated by shopfitters, architects and designers, it is the favoured choice of users throughout Europe.

The secret of this success lies in the vast range offered, in the quality and functionality of the "pieces", which are made with technologically advanced materials to ensure a lasting product.

Priolinox articles leave nothing to chance: the industrial processing is so accurate that it can be described as "crafted"; attention to market evolution is so scrupulous that it enables the company not only to keep in step with trends, but often to anticipate them.

This philosophy has been applied also to the design and implementation of **SERIE 6**: a *new* generation series that is the expression of *new* technological concepts associated with a *new* design to offer the customer *new* functionality solutions.

Priolinox Technical Service Department is at customers' disposal to solve even the problems that may have remained unsolved within the proposed solutions, while Sales Department will be glad to clarify any aspect concerning prices, ordering and shipment.

Sono i particolari che indicano la qualità
Details show quality



Pensati e realizzati per la massima **versatilità** i cassetti della Serie 6 trovano il loro ideale utilizzo sia su mobili refrigerati per il **beverage** che su mobili refrigerati per il **catering**, possono contenere bottiglie, lattine, prodotti vari o vaschette Gastronorm di qualsiasi misura.

Conceived and implemented for greatest **versatility**, Series 6 drawers find their ideal use on refrigerated furniture both for **beverage** and for **catering**; they can contain bottles, cans, different products or Gastronorm basins of any size.




Le **guide telescopiche** dei cassetti permettono uno scorrimento oltre il frontale del cassetto superiore. Questo consente una facile estrazione delle bacinelle Gastronorm.

The **telescopic runners** of drawers allow sliding beyond the front of the upper drawer. This allows an easy extraction of Gastronorm basins.



Sono i particolari che indicano la qualità
Details show quality



La serie 6 comprende **anche sportelli e cassetti per foro banco 442 x h. 602 mm** che possono essere impiegati sulle celle standard presenti sul mercato.

Il passaggio utile è maggiore di 40 cm. e consente un agevole inserimento di teglie e contenitori per pasticceria e pizzeria.

The serie 6 includes **also doors and drawers for the hole of the counter 442 x h. 602 mm** that can be used in the standard cabinets present in the market.

The useful space is more than 40 cm. and allows easy insertion of trays and containers for pastry and pizzeria.



Le **guide telescopiche** permettono lo scorrimento totale dei cassetti. Questo consente un comodo e facile accesso al contenuto.

The **telescopic runners** allow a complete slide of drawers. This allows convenient and easy access to content.

Sono i particolari che indicano la qualità Details show quality



Design e eleganza del prodotto hanno avuto un'importanza fondamentale nella progettazione della serie 6: frontale piatto con riquadro a leggerissimo rilievo che valorizza la linearità della serie e conferisce robustezza all'insieme; maniglia integrata nel frontale.

Design and style have been necessary in the conception of series 6: flat front with frame in very light relief, which enhances the linearity of the series and makes the robustness of the whole; handle integrated with the front.



La nuova **maniglia**, integrata nel frontale, è stata progettata con una ampia area di impugnatura/presa per una **ergonomia** ottimale

The new **handle**, integrated with the front, has been conceived with a wide grasp/grip area for optimal **ergonomics**.



Sono i particolari che indicano la qualità
Details show quality



Le **cerniere** della Serie 6 sono robuste, di facile applicazione e consentono l'apertura della porta fino a 180° per poter sfruttare, con un comodo e facile accesso, il vano cella.

Series 6 **hinges** are strong, of easily application and allow the opening of the door up to 180° so that the comfortable and easy access enables to completely use the cell space.



Tutti i componenti sono stati sottoposti a specifici test di durata e numerose prove tecniche per verificarne la **robustezza** e l'**affidabilità** nel tempo.

All components have been submitted to specific life tests and a lot of technical tests to verify their **robustness** and **reliability** over time.

Sono i particolari che indicano la qualità Details show quality



Le guarnizioni sono rimovibili per facilitare la pulizia e mantenere le caratteristiche isolanti.

Il profilo magnetico tripolare è un innovativo prodotto rivestito in PVC 78SH con caratteristiche di trazione tali da permettere una perfetta **chiusura** e **tenuta** di sportelli e cassetti.

Gaskets are removable to facilitate cleaning and maintain insulation characteristics.

The 3-pole magnetic profile is an innovative product coated with PVC 78SH owing such tensile characteristics as to allow perfect **closing** and **sealing** of panel doors and drawers.



I prodotti della Serie 6 impiegano speciali profili in PVC e ABS che permettono l'interruzione del ponte termico che si crea tra l'interno della cella e l'ambiente esterno. Così le **performance termodinamiche** sono ai massimi livelli.

Series 6 products are provided with specific PVC and ABS profiles allowing the interruption of the thermal bridge arising between cell interior and external environment.

So **thermodynamic performances** are at its highest.



Sono i particolari che indicano la qualità
Details show quality



La coibentazione di tutti i prodotti è realizzata con espandente ad acqua, completamente **ecologico**, per una maggiore tutela dell'ambiente.

The insulation of all products is implemented with water based system, fully **ecologic** for better environment protection.



La serie 6 è la massima espressione del "made in Italy".

Completamente pensata, progettata e realizzata in Italia.

Serie 6 is the utmost expression of "made in Italy".

It is completely conceived, designed and implemented in Italy.

Sportelli • Hatch-doors

SPORTELLI **PER GN1/1 E PER CELLE CON FORO BANCO LARGHEZZA 442 mm**
HATCH-DOORS **FOR GN1/1 AND FOR COUNTERS WITH HOLE 442 mm WIDTH**


PER BANCHI A TEMPERATURA POSITIVA (+ 5/6 °C)
FOR POSITIVE TEMPERATURE (+ 5/6 °C) COUNTERS



Cerniera parte superiore
Hinge upper part



Cerniera parte inferiore
Hinge lower part



Dimensioni: vedi legenda a pag. 17
 Sizes: see please the legend at page 17



** ottimizzato per l'utilizzo di telai e vaschette Gastronorm
 ** optimized for use of Gastronorm basins and frames

* tolleranza -0 / +1 mm
* tolerance -0 / +1 mm

Cassetti singoli • Single drawers

CASSETTI SINGOLI **PER GN1/1 E PER CELLE CON FORO BANCO LARGHEZZA 442 mm**
SINGLE DRAWERS **FOR GN1/1 AND FOR COUNTERS WITH HOLE 442 mm WIDTH**

PER BANCHI A TEMPERATURA POSITIVA (+ 5/6 °C)
FOR POSITIVE TEMPERATURE (+ 5/6 °C) COUNTERS



Articolo • Item	A	B	D	D1	D2	S	S1	S2	P1	P2	U	T	F	E	L*	H*
-----------------	---	---	---	----	----	---	----	----	----	----	---	---	---	---	----	----

Larghezza Gastronorm** • Gastronorm width**

6GNCS26	388	288	288	388	23	46	5,5	57	555	663	200	225	525	305	365	265
6GNCS45	388	478	478	388	23	46	5,5	57	555	663	250	420	525	305	365	455

Larghezza foro 442 • Hole width 442

6/44CS29	465	312	312	465	23	46	5,5	57	505	530	200	250	485	380	442	289
6/44CS39	465	416	416	465	23	46	5,5	57	505	530	250	358	485	380	442	393

Dimensioni: vedi legenda a pag. 17
Sizes: see please the legend at page 17


** ottimizzato per l'utilizzo di telai e vaschette Gastronorm
** optimized for use of Gastronorm basins and frames

* tolleranza -0 / +1 mm
* tolerance -0 / +1 mm

Cassettiere a due cassetti • Two-drawer units

CASSETTIERE **PER GN1/1 E PER CELLE CON FORO BANCO LARGHEZZA 442 mm** CON 2 CASSETTI UGUALI
TWIN-DRAWER UNIT **FOR GN1/1 AND FOR COUNTERS WITH HOLE 442 mm WIDTH**

PER BANCHI A TEMPERATURA POSITIVA (+ 5/6 °C)
FOR POSITIVE TEMPERATURE (+ 5/6 °C) COUNTERS



Articolo • Item	A	B	D	D1	D2	S	S1	S2	P1	P2	U	U1	T	T1	F	E	L*	H*
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

Larghezza Gastronorm** • Gastronorm width**

6GNCDU42	388	446	446	388	23	46	5,5	57	555	663	140	140	160	160	525	305	365	425
6GNCDU58	388	610	610	388	23	46	5,5	57	555	663	200	200	241	241	525	305	365	586

Larghezza foro 442 • Hole width 442

6/44CDU60	465	627	627	465	23	46	5,5	57	505	530	200	200	250	250	485	380	442	602
6/44CDU60/43	465	627	627	465	23	46	5,5	57	405	430	200	200	250	250	395	380	442	602

Dimensioni: vedi legenda a pag. 17
Sizes: see please the legend at page 17


** ottimizzato per l'utilizzo di telai e vaschette Gastronorm
** optimized for use of Gastronorm basins and frames

* tolleranza -0 / +1 mm
* tolerance -0 / +1 mm

Cassettiere a due cassetti • Two-drawer units

CASSETTIERE **PER GN1/1 E PER CELLE CON FORO BANCO LARGH. 442 mm** CON CASSETTI CON DUE ALTEZZE DIVERSE
DRAWER UNIT **FOR GN1/1 AND FOR COUNTERS WITH HOLE 442 mm WIDTH** WITH TWO DIFFERENT HEIGHTS DRAWERS

PER BANCHI A TEMPERATURA POSITIVA (+ 5/6 °C)
FOR POSITIVE TEMPERATURE (+ 5/6 °C) COUNTERS



Articolo • Item	A	B	D	D1	D2	S	S1	S2	P1	P2	U	U1	T	T1	F	E	L*	H*
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

Larghezza Gastronorm** • Gastronorm width**

6GNCDD76	388	782	782	388	23	46	5,5	57	555	663	250	200	420	241	525	305	365	760
-----------------	-----	-----	-----	-----	----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Larghezza foro 442 • Hole width 442

6/44CDD60	465	627	627	465	23	46	5,5	57	505	530	250	120	358	145	485	380	442	602
6/44CDD60/43	465	627	627	465	23	46	5,5	57	405	430	250	120	358	145	395	380	442	602

Dimensioni: vedi legenda a pag. 17
Sizes: see please the legend at page 17


** ottimizzato per l'utilizzo di telai e vaschette Gastronorm
** optimized for use of Gastronorm basins and frames

* tolleranza -0 / +1 mm
* tolerance -0 / +1 mm

Cassettiere a tre cassetti • Three-drawer units

CASSETTIERE **PER GN1/1 E PER CELLE CON FORO BANCO LARGHEZZA 442 mm**
DRAWER UNIT **FOR GN1/1 AND FOR COUNTERS WITH HOLE 442 mm WIDTH**

PER BANCHI A TEMPERATURA POSITIVA (+ 5/6 °C)
FOR POSITIVE TEMPERATURE (+ 5/6 °C) COUNTERS



Articolo • Item	A	B	D	D1	D2	S	S1	S2	P1	P2	U	U1	U2	T	T1	T2	F	E	L*	H*
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

Larghezza Gastronorm** • Gastronorm width**

6GNCT58	388	610	610	388	23	46	5,5	57	555	663	140	140	90	160	160	101	525	305	365	586
----------------	-----	-----	-----	-----	----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Larghezza foro 442 • Hole width 442

6/44CT60	465	627	627	465	23	46	5,5	57	505	530	120	120	120	145	145	145	485	380	442	602
6/44CT60/43	465	627	627	465	23	46	5,5	57	405	430	120	120	120	145	145	145	395	380	442	602



Dimensioni: vedi legenda a pag. 17
Sizes: see please the legend at page 17

** ottimizzato per l'utilizzo di telai e vaschette Gastronorm
** optimized for use of Gastronorm basins and frames

* tolleranza -0 / +1 mm
* tolerance -0 / +1 mm

Accessori • Accessories

TELAJ PER VASCHETTE GASTRONORM CON DIVISORI PER CASSETTI CON GUIDA 555 mm
SUPPORTING FRAMES FOR GASTRONORM CONTAINERS WITH FRAME SPACERS FOR DRAWERS WITH GUIDE 555 mm



Articolo • Item		A mm	B mm
1/1	 6250	530	335
1/2	 6250/1	530	335
2/3+1/3	 6250/1	530	335

Articolo • Item		A mm	B mm
1/3	 6250/2	530	335
1/4	 6250/3	530	335
1/6	 6250/4	530	335

Articolo • Item		A mm	B mm
1/9	 6250/5	530	335
2/8	 6250/6	530	335
2/4	 6250/7	530	335

I telai per vaschette Gastronorm sono utilizzabili con cassetti serie 6 cod.: **6GNCS26, 6GNCS45, 6GNCDU42, 6GNCDU58, 6GNCD76, 6GNCT58.**
The supporting frames for Gastronorm containers can be used with drawers serie 6 cod.: **6GNCS26, 6GNCS45, 6GNCDU42, 6GNCDU58, 6GNCD76, 6GNCT58.**

Accessori • Accessories

Consultare il nostro catalogo **Accessori** per le caratteristiche tecniche
For technical features consult please our catalogue **Accessories**

BACINELLE GASTRONORM DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE FORATA
GASTRONORM BASINS AVAILABLE ALSO IN THE PERFORATED VERSION



Disponibili • Available

- 1 con maniglie verticali • with vertical handles
- 2 con maniglie angolari • with angled handles
- 3 con maniglie a scomparsa • with foldaway handles

COPERCHI PER BACINELLE GASTRONORM
LIDS FOR GASTRONORM BASINS



Disponibili • Available

- 1 coperchio normale • normal lid
- 2 con spacchi per maniglie • with handle slots
- 3 con spacco per mestolo • with ladle slot

COPERCHI CON GUARNIZIONE A TENUTA PER BACINELLE GASTRONORM
SEALED LIDS FOR GASTRONORM BASINS



Consultare il nostro catalogo **Accessori** per le caratteristiche tecniche
For technical features consult please our catalogue **Accessories**

Caratteristiche tecniche • Technical specifications

Componenti • Items	Materiale • Material
Tutte le parti metalliche All metallic parts	Acciaio inox 1.4301 X5CrNi1810 (EN 10088-3) AISI 304 Stainless Steel 1.4301 X5CrNi1810 (EN 10088-3) AISI 304
Isolamento interno Internal Insulation	Poliuretano espanso densità 45 kg/m ³ Polyurethane foam density 45 kg/m ³
Parti di Plastica Plastic Spare Parts	ABS PVC Nylon Rilsan Polypropylene PP/Polyammide resin (nylon)
Guarnizione Magnetica Magnet Seal	PoliVinilCloruro 78SH Polyvinyl chloride PVC 78SH
Films protettivo Protective Films	Politilene PE Polyethylene PE

Caratteristiche Tecniche • Technical specifications	
Forza della Chiusura Magnetica Closing-Force of the Magnetic Band	58 gr/cm per magnete 58 gr/cm each magnet
Temperatura di esercizio della cella Working Temperature of the Cell	4 ≈ 6 °C 39 ≈ 43 °F
Spessore Frontale Thickness of the Front Panel	50 mm 0.2 inch
Prova di Durata Durability Test	180.000 Aperture / Chiusure 180.000 Openings / Closing
Portata statica cassetti Static load drawers	50 kg 50 kg



	Legenda • Legend
A - B	dimensioni frontale prodotto product front sizes
C - C1	ingombro totale cerniera hinge total overall sizes
D - D1	dimensioni esterne cornice frame external sizes
D2	spessore cornice frame thickness
S	profondità cornice da filo esterno banco frame depth from counter external edge
S1	spessore cornice da filo esterno banco frame thickness from counter external edge
S2	spessore sportello / cassetto da filo esterno banco (compresa cornice) panel-door/drawer thickness from counter external edge (frame included)
G - G1	passaggio utile con massima apertura clearance with max. opening
T - T1 - T2	altezza utile interna cassetto internal working height of drawer
U - U1 - U2	altezza interna sponda cassetto internal height of drawer side
E	larghezza interna cassetto internal width drawer
F	lunghezza interna cassetto internal depth drawer
P1	profondità cassetto da filo esterno banco drawer depth from counter external edge
P2	sporgenza cassetto aperto da filo esterno banco open drawer projection from counter external edge
L* - H*	dimensioni foro banco counter hole dimensions
*	tolleranza -0 / +1 mm tolerance -0 / +1 mm



Gli articoli di nostra produzione, descritti nel presente catalogo, sono protetti da brevetti internazionali.

La politica PRIOLINOX è quella del continuo miglioramento.

La Società si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e i modelli descritti nel presente catalogo in qualsiasi momento e senza preavviso, per ragioni di natura tecnica e commerciale.

The articles we manufacture and which are described in this catalogue are covered by international patents.

The PRIOLINOX policy is one of continuous improvement.

The company reserves the right to modify the technical specifications and items described in this catalogue at any time and without notice for technical or commercial reasons.







PRIOLINOX

S.p.A.

Sede legale e amministrativa

Legal and Head Office

20146 Milano (Italy) • Via Tuberose 10

Tel. ++39 02 48.30.32.68

Fax ++39 02 41.52.334

Stabilimento e Ufficio Tecnico

Factory and Technical Office

27040 Borgo Priolo • Pavia (Italy) • Via Ghiaia Risi

Tel. ++39 0383 87.10.65 / 87.10.70

Fax ++39 0383 87.12.96